

Link4all

Η μοναδική σήμερα
Cloud Πλατφόρμα
διασύνδεσης Ταμειακών Μηχανών

Συνδέοντας στο Link4all οποιοδήποτε Ταμειακό Σύστημα της RBS αποκτάτε απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο, πρόσβαση στην Ταμειακή Μηχανή με δυνατότητες όπως:

- Αναλυτικές αναφορές και στατιστικά πωλήσεων
- Ενημέρωση ή τροποποίηση των αρχείων ειδών ή πελατών
- Παρακολούθηση των Λογιστικών δεδομένων όπως: ΦΠΑ μήνα, τριμήνου
- Ενημέρωση αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ, τίτλου,υπότιτλου, σχολίων
- Παρακολούθηση και ενημέρωση αποθήκης ειδών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EDO	ELIO	EL TORO	ΕΡΙΑ MCR	MERCATO	ELEPHANT
Τμήματα έμμεσης λειτουργίας	20 (10 σε 1 ^ο επίπεδο & 10 σε 2 ^ο επίπεδο)	20	28 (14 σε 1 ^ο επίπεδο & 14 σε 2 ^ο επίπεδο)	10 (5 σε 1 ^ο επίπεδο & 5 σε 2 ^ο επίπεδο)	16 (8 σε 1 ^ο επίπεδο & 8 σε 2 ^ο επίπεδο)	8 (4 σε 1 ^ο επίπεδο & 4 σε 2 ^ο επίπεδο)
Τμήματα προγραμματιζόμενα	60	60	60	60	60	60
Κατηγορίες	20	20	20	20	20	20
Αριθμός διαχειριζόμενων ειδών	50.000	30.000	20.000	6.000	20.000	6.000
Αριθμός διαχειριζόμενων πελατών ή τραπεζιών	500/500	300/300	300/300	300/300	100/100	300/200
Αριθμός ειδών με εκπτώτικα κουπόνι	1.000	1.000	300	x	1.000	300
Αριθμός αποθηκευμένων εικονιδίων	4	4	4	4	4	4
Αριθμός χειριστών με κωδικό	50	10	10	5	10	5
Θύρες επικοινωνίας	1 x Ethernet, 1 x USB, 2 x RS232	1 x Ethernet, 1 x USB, 2 x RS232	1 x Ethernet, 1 x USB, 1 x RS232	1 x Ethernet, 2 x RS232	1 x Ethernet, 1 x USB, 2 x RS232	1 x Ethernet, 1 x USB, 2 x RS232
HOST USB - HID (Human Interface Device)	1 USB port για σύνδεση USB keyboard, USB Scanner & USB memory stick	—	—	—	—	1 USB port - USB keyb, USB Scan. & USB mem.
Storage memory	Removable microSD	Removable microSD	Removable microSD	Removable microSD	Removable microSD	Removable microSD
Θύρα οδηγού σурταριού ταμείου	8 Ohm-24 Ohm	8 Ohm-24 Ohm	8 Ohm-24 Ohm	8 Ohm-24 Ohm	8 Ohm-24 Ohm	8 Ohm-24 Ohm
Πρωτόκολλα επικοινωνίας	MAT Communication Protocol (MCP), UDP, TCP, Web Sockets					
Εκτυπωτικός μηχανισμός	Easy Load, 57mm ταχ.εκτ. 200 mm/sec	Easy Load, πλάτος χαρτιού 57 mm, ταχύτητα εκτύπωσης 80 mm/sec				Easy Load, 57 mm, ταχύτ. 90 mm/sec
Χαρακτήρες εκτύπωσης ανά γραμμή	36	32	32	32	32	32
Χαρτοταινία	πλάτος 57 mm διάμετρος 65 mm 39 πλήκτρα (38 μονά + 1 διπλό)	πλάτος 57 mm διάμετρος 62 mm 39 πλήκτρα (38 μονά + 1 διπλό)	πλάτος 57 mm διάμετρος 70 mm 41 πλήκτρα (33 μονά + 8 διπλά)	πλάτος 57 mm διάμετρος 62 mm 34 πλήκτρα (28 μονά + 6 διπλά)	πλάτος 57 mm διάμετρος 62 mm 35 πλήκτρα (34 μονά + 1 διπλό)	πλάτος 57 mm διάμετρος 62 mm 36 μονά πλήκτρα
Πληκτρολόγιο	Power Pack 220V / 12V / 4,2A					
Τροφοδοσία			Power Pack 220V/12V 3,5Amps			
Μπαταρία			Battery Module 2,2Ah (optional)			Batteries included 2,9Ah
Οθόνες	2 Alphanumeric LCD (χρήστη & πελάτη) δύο γραμμών x 16 χαρακτήρων		2 Alphanumeric LCD (χρήστη & πελάτη) μία γραμμή x 16 χαρακτήρων			2 Alphanum. LCD, δύο γραμ. x 16 χαρ.
Διαστάσεις (mm)	M316 x Π189 x Y124	M233 x Π225 x Y113	M269 x Π250 x Y130	M254 x Π160 x Y97	M235 x Π274 x Y107	M214 x Π102 x Y93
Θερμοκρασία λειτουργ. / αποθήκευσης	0°C-+45°C/ -15°C-+70°C	0°C-+45°C/ -15°C-+70°C	0°C-+45°C/ -15°C-+70°C	0°C-+48°C/ -15°C-+70°C	0°C-+45°C/ -15°C-+70°C	0°C-+48°C/ -15°C-+70°C
Βάρος (χωρίς χαρτί & battery module)	1.330 gr	1.310 gr	1.350 gr	885 gr	1.290 gr	650 gr
Διαθέσιμα χρώματα	Μαύρο/Λευκό	Μαύρο/Λευκό	Μαύρο/Λευκό	Μαύρο/Λευκό	Μαύρο/Λευκό/Κόκκινο	Μαύρο/Λευκό
Service Utilities	DEVLINK Windows / ECR Sync (Android - iOS)					
Drivers	CAP Driver, OPOS Driver, JAVA Driver					

Πιστοποιημένος Συνεργάτης



great ideas, simplified solutions



www.rbs.gr



Φορολογικά Ταμειακά Συστήματα

Όλες οι ταμειακές μηχανές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών



Link4allmobile



Η RBS, προσφέρει εντελώς δωρεάν, στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε Ταμειακό της Σύστημα, την εφαρμογή **Link4all mobile**, δίνοντας τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν, από το κινητό τους τηλέφωνο, την ημερήσια εξέλιξη των πωλήσεων της επιχείρησής τους

Περισσότερες πληροφορίες στο www.rbs.gr/el/link4all/mobile



Με την αγορά σας στήριζετε «Το Χαράζιλο του Παίδιού» - Για κάθε ταμειακή μηχανή της εταιρείας μας που επιλέγετε, η RBS προσφέρει 1€ στον οργανισμό.



Όλα τα Ταμειακά Συστήματα της RBS σχεδιάζονται και παράγονται εξολοκλήρου στην Ελλάδα